


製品仕様書	製品名	型式
	デジタルプレゼンター	SDP-6500 (1/2)

- 特長**
- * 高解像度 SXGA (150万画素)
 - * 12倍オートフォーカスズームレンズ
 - * 画像回転お絵かき
 - * 8画面メモリー
 - * 2画面分割同時表示
 - * USBポートでPCに画像転送

定格

レンズ	F:2.8~2.9 f=6.3~74.4mm 12X 電動ズーム
アダプターレンズ	着脱自由
撮像面積	最大:355mm×282mm 最小:29mm×22mm
ズーム/フォーカス/絞り	ズーム:電動 フォーカス/絞り:自動/手動
上部/下部ランプ	蛍光灯/冷陰極蛍光灯ライトボックス
撮像素子/有効画素数	1/2型,150万画素 PS CCD,1434(H)×1050(V)
フレームレート	15F/秒
同期システム	内部同期
解像度	VGA出力;水平:700TV本、ビデオ出力;水平:470TV本
VGA出力	SXGA;1280×1024(RGBカラー)、XGA:1024×768(RGBカラー) SVGA:800×600(RGBカラー)
ビデオ出力	アナログ;VBS:1.0Vp-p 75、 S-Video:Y;1.0Vp-p 75 C:0.286Vp-p 75
ホワイトバランス	手動/自動
ネガ/ポジ切替	選択可能
プリセット保存	8機能まで4種保存 (Zoom/Focus/Iris/Posi/Nega)
入力端子	VGA(D-sub 15p)×2、マウス×1
出力端子	Video(RCA,75)×1、S-Video(MINI DIN 4p,75)×1 VGA(D-sub 15p)×2、USB Jack×1、RS-232C Jack(9Pin)×1
リモートコントローラ	標準装備
グラフィックユーザーフェイス	マウスで画像描写
出力画像選択	3Ch (内部:1、外部:2)
OSD	画面表示機能内蔵
画像フリーズ機能	内蔵
画面保存/呼び出し	8画面保存、3×3画面表示
画面分割/移動	2画面(保存画像とライブ画像)
画像回転	90°、180°、270度、360°
USB	内蔵、コンピュータへ画像転送及びコンピュータからの画像表示
ソフトウェア	Windows98以上&MAC 9.x.
RS-232Cポート	内蔵
動作周囲温度/湿度	+5 ~+35、30%~90%(RH、非結露)
電源/消費電力/質量	AC100~240V(フリーボルテージ)、50/60Hz /約60W /約9kg
付属品	取扱説明書、ケーブル(映像,Sビデオ,USB,PCモニター) マウス、 リモートコントローラ、乾電池×2 予備ランプ、ダストカバー PS/2SDP-6500プログラムCD-ROM、LCDモニター(オプション)

本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	 株式会社 ティービーアイ MONITA	発行	改版
		2007:01:22	2


製品仕様書	製品名	型式
	デジタルプレゼンター	SPD-6500 (2/2)

外形寸法



単位 : mm

本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
PRESEN		2007:01:22	2