

HRD-842/TE

8ch 2M アナログHD レコーダ




主な特徴

- 最大8台、AHD(2M),TVI(2M),CVI,NTSC入力をサポート
- H.264高効率画像圧縮
- CIF/2CIF/4CIF/WD1/720P/1080P録画形式をサポート
- 4Kの映像出力に対応(HDMI)
- HDMI & VGA 出力対応
- 最大4本のHDDを搭載可能。6TB×4本で24TBを搭載可能
- リモート監視用のWeb ViewerおよびCMS対応
- スマートフォン対応 (Android, iOS)

外観図

単位: mm



カメラ	入力	最大8台
	解像度	1920×1080, 960×480, 704×480
画面表示	TV方式	AHD方式(2MP), TVI方式(2MP), CVI方式(2MP), NTSC方式
	映像出力	HDMI×1 / VGA×1 / BNC(1Spot)
OS	分割画面	[モニター] 1 / 4 / 7 / 9 / PIP / シーケンス
	フレームレート	[Web] 1 / 4 / 9
録画	圧縮	240fps
	OS	組み込みLinux
録画	モード	H.264
	録画速度	NTSC: 最大 240fps@1920×1080
再生	モード	NTSC: 最大 240fps@1280×720, 928×480, 704×480, 704×240, 352×240
	イベントトリガ	手動 / スケジュール(連続/イベント) / イベント(プリ/ポスト)
ストレージ	イベントトリガ	アラーム入力 / ビデオロス / モーション / タンパリング
	上書モード	連続
バックアップ	イベントアクション	メール / PTZプリセット / アラーム出力 / ビープ音 / モニター表示
	検索モード	日付指定 / イベント / バックアップ / POS / モーション
センサー	同時再生	最大8ch (モニター・ビューワソフト)
	再生モード	早送り・戻し / 低速再生・戻し / ステップ再生・戻し
音声	標準搭載HDD	4TB
	最大搭載可能HDD	24TB(6TB × 4本)
ネットワーク	形式	SEC(プレイヤー込み), DVR(DVRでのみ再生), AVI
	デバイス	USBメモリ, 外付けUSB HDD(最大2TB)
スマートフォン	入力/出力	入力×8 (NO/NC) / 出力×4 (NO: 3, NO/NC選択可: 1)
	入力/出力	4CH入力 (最大8CH: 別途オプション) / 1CH出力
セキュリティ	圧縮	G.711
	サンプリングレート	8KHz
インターフェイス	インターフェース	RJ-45(10/100/1000Base-T)×1
	転送速度	録画(メイン)ストリーム 1080p/720p/WD1/4CIF/CIF: 30fps/CH ネットワーク(サブ)ストリーム WD1/4CIF: 12fps/CH, 2CIF/CIF/QVGA/QCUCF: 30fps/CH
システム	帯域幅	最大64Mbps
	最大リモートユーザ数	検索(3) / ライブユニキャスト(10) / マルチキャスト(20)
仕様	IP	IPv4
	プロトコル	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
付属品	言語	日本語含め25言語
	OS	Windows: XP SP3以上/Vista/7/8/10
	Webブラウザ	Windows OS: IE 8/9/10/11(ActiveX使用)
	ビューワソフト	SSM / Webviewer / SmartViewer / WisenetMobileViewer
	対応機種	iOS / Android
	サポートプロトコル	RTP / RTSP / HTTP
	操作	ライブ(8CH), 録画再生(1CH)
	最大リモートユーザ数	検索(1) / ライブユニキャスト(3)
	パスワード保護	1管理者, 10グループ, 1グループ当たり10ユーザー
	データ認証	ウォーターマーク
	VGA	VGA×1 (1920×1080, 1280×1024, 1280×720)
	HDMI	HDMI×1 (3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720)
	スポットコンボジット	BNC×1 ※マルチモードサポート
	音声	8CHライン入力 (4CH一体型、別売品: オーディオ拡張ケーブル) / 1CHライン出力
	イーサネット	RJ-45(10/100/1000Base-T)×1
	アラーム	入力×8 (NO/NC) / 出力×4 (NO: 3, NO/NC選択可: 1)
	シリアル	RS-485(全二重)PTZ用、システムキーボード
	USB	フロント(USB2.0)×1、リア(USB3.0)×1
	e-SATA	e-SATA×2
	プロトコル(RS-485)	Samsung-E/Samsung-T/Pelco-D/Pelco-p / Panasonic/Phillips/AD/DIAMOND/ERNA/KALATEL / VCL TP/VICON/ELMO/GE
	プロトコル(Coaxial)	NTSC: Pelco-C(Coaxitron) / AHD: ACP(AHD Coax Protocol)
	電源コード	含む
	操作	マウス/リモコン
	ログ	最大 20,000
	動作温度	+0℃~+40℃
	動作湿度	20%~85% RH
	電源	100~240V AC ±10%, 50/60Hz
	消費電力	最大34W(4TB HDD × 1)
	寸法(W×H×D)	440.0×88.0×384.8mm (2U)
	重量	約5.3Kg (4TB HDD × 1)
	付属品	マウス/リモコン/電源ケーブル/ソフトウェアCD/マニュアル/端子台/ラック金具/ラックねじ/HDDねじ/SATA電源ケーブル/SATAデータケーブル

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。