

製品仕様書	製 品 名	型 式
	HD-TVI 8CH VP カメラユニット	TBP-0801T

特 長

この製品は HD-TVI 専用の VP カメラユニットです。一本の同軸ケーブルに電源+映像+通信信号を長距離伝送が可能です。
 小型ケースを採用して設置スペースの 制約を受けず、同軸ケーブル上に HD-TVI 信号を長距離伝送ができます。
 なお既存の同軸ケーブル利用し電源工事が要らないため、工事期間の短縮が期待できる製品です。

- 最大 5C-2V 同軸ケーブルで 500m まで伝送可能（ベストエフォート）
- 1 本の同軸ケーブルに電源+映像+UTC(通信)を重畳して伝送可能
- 機器の LED から映像信号の有/無及び配線短絡及び過負荷確認が可能
- 前面の DIP スイッチが ON の時には重畳電源が常時出力

定 格

映像入力信号		HD-TVI 方式 2.0 (1920×1080@30P、1280×720@30P)
映像出力信号		入力信号と同じ:1.0Vp-p 75Ω 8CH BNC×4
カメラ用VP電源		8CH(8 系統) BNC×8 (DC30V 重畳)
ケーブル補償		自動
適合カメラ		指定カメラにのみ適合 (指定以外のカメラは破損の恐れあり)
カメラ間ケーブル長		3C-2V:最大 300m、5C-2V:最大 500m ※ベストエフォート
接続端子	電源入力	AC インレット
	映像入力	BNC_F (電源重畳端子)
	映像出力	BNC_F
重畳電源 制御		各 CH に対応した DIP スイッチ OFF:電源出力なし、ON: 電源常時出力 (出荷時:OFF)
状態表示 緑色 LED		点灯: 映像受信時 / 消灯: 映像ロス時 / 点滅: 過電流又は同軸配線短絡時
使用温度範囲		-10℃～50℃
使用湿度範囲		0～80%RH
入力電源/ 消費電力		AC100V～240V 50/60Hz/ 最大 96W
外形寸法/材質/質量		430(W)×44(H)×350(D) mm / スチル/ 3.8kg
付 属 品		取扱説明書 AC 電源ケーブル

適合カメラは、下記のとおり。

TTB-2001WVP、TTD-2001RVP、TTO-2001WRVP、TTV-2001WRVP

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAMCON		2016.12.13	0

