

製品仕様書	製 品 名	型 式		
	16CH HD-TVI/AHD ハイブリッドレコーダー	THR-1604		
特 長				
* H.264 高効率画像圧縮にてフルHD 画像（1920×1080）を最大カメラ 16 台まで動画記録することができます。 * ミラーリング機能（RAID-1）搭載 * NTSC およびHD-TVI、AHD のカメラ入力に自動切り替えて対応します。 * HDMI、VGA、SPOT 同時出力サポート * USB 3.0 1ポートUSB 2.0 1ポート装備(マウス、S/Wのアップグレードとバックアップ用) * 遠隔機能を提供 - 遠隔監視、遠隔検索、遠隔管理、両方向オーディオ				
定 格				
ビデオ				
ビデオ入力	VBS、HD-TVIおよびAHD ： 16 BNC、1 Vp-p、auto-terminating、75 Ohms			
モニター出力	HDMI: 1 HDMI VGA: 1 VGA SPOT*: 1 BNC、1 Vp-p、75 Ohms			
ビデオ解像度	HDMI: 1920x1080, 1440x900, 1280x1024 VGA: 1920x1080, 1440x900, 1280x1024 SPOT: 720x480 (NTSC)、720x576 (PAL)			
再生速度 (秒当りのイメージ)	120ips @ Full HD (Real-time)			
録画速度 (秒当りのイメージ)	480ips @ Full HD (Full Duplex)			
入出力				
アラーム入力	16 TTL、NC/NO programmable、2.4V (NC) または 0.3V (NO) threshold、5VDC			
アラーム出力	4relay output、NC/NO programmable、2A@125VAC、1A@30VDC (NO)			
アラームリセット入力	1 TTL、terminal block			
内蔵ブザー	10cm の距離で 78dB			
ネットワーク接続	10/100 Mbps、1 Gbps Ethernet			
オーディオ入力	4(independent) line、RCA			
オーディオ出力	1 line、RCA			
テキストイン	POS Interface、ATM Interface			
端子				
ビデオ入力	Composite16 BNC、Vp-p、auto-terminating、75 Ohms			
モニター出力	HDMI: 1 HDMI VGA: 1 VGA SPOT: 1 BNC、1 Vp-p、75 Ohms			
オーディオ入力	4 RCA connector			
オーディオ出力	RCA connector			
通知	Terminal block			
イーサネットポート	RJ-45			
eSATAポート	eSATA			
RS232シリアルポート	Terminal block			
RS485シリアルポート	Terminal block			
IR遠隔制御ポート	リモコン			
USBポート	1 (USB 3.0)、1 (USB 2.0)			
区 分	 株式会社 ティービーアイ		発 行	改 版
VR			2017. 6. 5	3

製品仕様書	製 品 名	型 式	
	16CH HD-TVI/AHD ハイブリッドレコーダー	THR-1604	

保 存	
メイン保存装置	SATA HDD (Max. 4)
バックアップ装置*	eSATA HDD、USB 保存装置

一 般	
外形サイズ (W x H x D)	430mm x 88mm x 421mm
包装サイズ (W x H x D)	535mm x 238mm x 535mm
本体重量	6.7kg (4TB HDD 2 個装着時)
包装重量	9.6kg (4TB HDD 2 個装着時)
動作温度	0° C - 40° C
動作湿度	0% - 90%
電源	100 - 240 V $\sim$, 1.6 - 0.8 A , 50/60Hz
消費電力	Max. 76W (6TB HDD 4 個装着時)
認証	PSE

外形寸法図

単位 : mm

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
VR		2017. 6. 5	3