

TND-3000WR

3M NW IR ドーム型カメラ




ONVIF®

TB EYE


主な特徴

- 3Mピクセル ドーム型ネットワークカメラ
- H.264/H.265/MJPEGマルチコーデック
- マルチストリーミング機能搭載
- PoE+対応(802.3af準拠)

外観図



インターフェース図



1	ドームカバー	5	マイク入力端子
2	取付けベース部	6	電源接続端子
3	ネットワークコネクタ	7	マイクロSDカードスロット
4	VBS出力	8	リセットスイッチ

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

カメラ	撮像素子	1/3" CMOS
	有効画素	2304×1296
	走査方式	プログレッシブ
	電子シャッター	1/25s～1/100000s
	自動アイリス	固定アイリス
	最低照度	カラー：0.05lux@F1.2、AGC ON 白黒：IR ON 0ルクス
	最大IR照明距離	30～50m
	レンズ	3.3～12mm@F1.4
	画角	水平画角：80°～38°
	Day/Night機能	自動、手動（カラー、白黒、外部、スケジュール）
	WDR	120dB
	BLC	サポート
	HLC	サポート
ビデオ	ホワイトバランス	ATW/AWC/自動/屋内/屋外
	Defog（霧除去）	オート、マニュアル、オフ
	デジタルNR	3D DNR
	設置画角調整	縦、横、回転の3軸調整
	ビデオ圧縮	H.265/H.264/MJPEG
	H.265タイプ	メインプロファイル@ Leve4.1上位層
	ビデオビットレート	64Kbps～8Mbps
	解像度	3MP(2304×1296)、3MP(2048×1536)、1080P、720P、D1、CIF、480×240
	メインストリーム	60Hz：2304×1296(1～30fps)/ 2048×1536(1～30fps)/ 1920×1080(1～30fps)/720P(1～30fps) 50Hz：2304×1296(1～25fps)/2048×1536(1～25fps)/ 1920×1080(1～25fps)/720P(1～25fps)
	画質設定機能	彩度、明るさ、彩度、コントラスト、ワイドダイナミック、シャープネス、NRなど、クライアントまたはウェブブラウザを介して調整可能
オーディオ	ROI	サポート
	伝送仕様	全2重
ネットワーク	圧縮	ADPCM16KHz / G.711 u-Law / G.726
	インターフェース	RJ-45 Ethernet 100M/10Mオートネゴシエーション
	IP	IPv4,IPv6をサポート
	ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP
	インターフェースプロトコル	ONVIF、GB-T/28181-2011
	ストリーミング	ユニキャスト、マルチキャスト
	ユーザーアクセス	ユニキャストで最大10人
	セキュリティ	パスワード/ユーザーアクセスログ/暗号化
	言語	日本語、英語
	OS	Windows XP(Service Pack 3)/Vista(Service Pack1)/7(Home Premium, Professional, Ultimate)/8(Pro, Enterprise)
	Webブラウザ	Internet Explorer：バージョン7.0以上（32-Bit）
インターフェイス	ビデオ	CVBS出力（BNC×1）
	オーディオ	MIC入力×1
	ストレージ	128ギガバイトまでのTFカード（マイクロSD）対応
	電源	小型端子台 DC12V +、-
管理ソフト	IP tool	IPアドレス設定、ファームアップデート
	動作温度	-20℃～50℃
仕様	動作湿度	10%～90%
	電源	DC12V/PoE（802.3af準拠）
	消費電力	最大4W(ICRオフ)、最大6.5W(ICRオン)
	寸法	Ø 122mm×96mm
	重量（ネット）	約336g
	付属品	クイックスタートガイド、CD(IP tool、ユーザーガイド)、取付けネジ（タッピングネジ PA4×25 4本、プラスチックプラグ 4本）、穴あけテンプレート