

製品仕様書	製 品 名	型 式																																										
	屋外ハウジング一体型 ワンケーブル IR LED カメラ	TOR-3123VPN																																										
特 長																																												
* ケーブル1本にカメラ用電源と映像信号を重畳する、屋外ハウジング一体型の IR-LED カメラ。 * 最新の Ex-View 型 CCD 搭載による、52 万画素の高解像度 Day&Night カラーカメラ。 * Night モードでは、近赤外光を自照し、全く周囲光の無い場所でも白黒で撮影が可能。 * ワイドダイナミックレンジ機能とスローシャッターによる SENS-UP 機能を搭載。 * ICR 切替方式による本格的な Day&Night 自動切換え機能。																																												
定 格																																												
<table><tr><td>撮 像 素 子</td><td>1/3 型 Exview HAD CCD</td></tr><tr><td>画 素 数</td><td>総画素数 1028 (H) × 508 (V) 有効画素数 976 (H) × 494 (V)</td></tr><tr><td>同 期 方 式</td><td>内部同期</td></tr><tr><td>映 像 出 力</td><td>VBS : 1.0Vp-p 75Ω (専用電源出力にて)</td></tr><tr><td>水 平 解 像 度</td><td>カラー : 650TV 本</td></tr><tr><td>最低照度 (AGC:ON)</td><td>カラー : 0.1 Lx 白黒 : 0.08 Lx LED 点灯時 : 0 Lx</td></tr><tr><td>S/N (AGC:OFF)</td><td>48 dB 以上</td></tr><tr><td>A G C</td><td>ON / OFF</td></tr><tr><td>電 子シャッター</td><td>ESC (1/60~1/10000) / 自動</td></tr><tr><td>スリッカーレス</td><td>あり</td></tr><tr><td>SENS-UP</td><td>ON / OFF (制御選択 ×2~×256)</td></tr><tr><td>W D R</td><td>ON / OFF</td></tr><tr><td>ホワイトバランス</td><td>ATW/Push Lock/手動/Anti CR/ユーザー 2/ユーザー 1/Push</td></tr><tr><td>レ ン ズ</td><td>3.6 倍バリアフォーカルレンズ f=3.3 ~ 12mm (F1.4)</td></tr><tr><td>画 角</td><td>水平 : 23.9~89.8°、垂直 : 17.9~63.6°</td></tr><tr><td>N R</td><td>3D on/off (選択式)</td></tr><tr><td>Day & Night</td><td>自動 (レンズ内、ICR フィルター切替式) /Color/BW</td></tr><tr><td>電 源</td><td>DC22V~27V (専用カメラ用電源 : TBP-9LJ から供給) 最大 3.7W</td></tr><tr><td>動作周囲温度/湿度</td><td>-10℃~+50℃、30%~90% (RH, 非結露)</td></tr><tr><td>外 形 寸 法</td><td>Φ83mm*87 (H)*205.5mm (L)</td></tr><tr><td>付 属 品</td><td>取扱説明書</td></tr></table>			撮 像 素 子	1/3 型 Exview HAD CCD	画 素 数	総画素数 1028 (H) × 508 (V) 有効画素数 976 (H) × 494 (V)	同 期 方 式	内部同期	映 像 出 力	VBS : 1.0Vp-p 75Ω (専用電源出力にて)	水 平 解 像 度	カラー : 650TV 本	最低照度 (AGC:ON)	カラー : 0.1 Lx 白黒 : 0.08 Lx LED 点灯時 : 0 Lx	S/N (AGC:OFF)	48 dB 以上	A G C	ON / OFF	電 子シャッター	ESC (1/60~1/10000) / 自動	スリッカーレス	あり	SENS-UP	ON / OFF (制御選択 ×2~×256)	W D R	ON / OFF	ホワイトバランス	ATW/Push Lock/手動/Anti CR/ユーザー 2/ユーザー 1/Push	レ ン ズ	3.6 倍バリアフォーカルレンズ f=3.3 ~ 12mm (F1.4)	画 角	水平 : 23.9~89.8°、垂直 : 17.9~63.6°	N R	3D on/off (選択式)	Day & Night	自動 (レンズ内、ICR フィルター切替式) /Color/BW	電 源	DC22V~27V (専用カメラ用電源 : TBP-9LJ から供給) 最大 3.7W	動作周囲温度/湿度	-10℃~+50℃、30%~90% (RH, 非結露)	外 形 寸 法	Φ83mm*87 (H)*205.5mm (L)	付 属 品	取扱説明書
撮 像 素 子	1/3 型 Exview HAD CCD																																											
画 素 数	総画素数 1028 (H) × 508 (V) 有効画素数 976 (H) × 494 (V)																																											
同 期 方 式	内部同期																																											
映 像 出 力	VBS : 1.0Vp-p 75Ω (専用電源出力にて)																																											
水 平 解 像 度	カラー : 650TV 本																																											
最低照度 (AGC:ON)	カラー : 0.1 Lx 白黒 : 0.08 Lx LED 点灯時 : 0 Lx																																											
S/N (AGC:OFF)	48 dB 以上																																											
A G C	ON / OFF																																											
電 子シャッター	ESC (1/60~1/10000) / 自動																																											
スリッカーレス	あり																																											
SENS-UP	ON / OFF (制御選択 ×2~×256)																																											
W D R	ON / OFF																																											
ホワイトバランス	ATW/Push Lock/手動/Anti CR/ユーザー 2/ユーザー 1/Push																																											
レ ン ズ	3.6 倍バリアフォーカルレンズ f=3.3 ~ 12mm (F1.4)																																											
画 角	水平 : 23.9~89.8°、垂直 : 17.9~63.6°																																											
N R	3D on/off (選択式)																																											
Day & Night	自動 (レンズ内、ICR フィルター切替式) /Color/BW																																											
電 源	DC22V~27V (専用カメラ用電源 : TBP-9LJ から供給) 最大 3.7W																																											
動作周囲温度/湿度	-10℃~+50℃、30%~90% (RH, 非結露)																																											
外 形 寸 法	Φ83mm*87 (H)*205.5mm (L)																																											
付 属 品	取扱説明書																																											
区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版																																									
CAM		2012. 12. 7 2013. 08. 27	1																																									
製 品 名		型 式																																										

製品仕様書		ワンケーブル高感度カラーカメラ	TOR-3123VPN	
外形寸法				
Technical drawing of the TOR-3123VPN camera showing three views: front, side, and rear. The front view shows a circular lens with a diameter of 82.9 and a height of 87. The side view shows the camera's profile with a total length of 205.5. The rear view shows the mounting bracket with a width of 51.5 and a height of 62 (indicated as $\phi 62$).				
※ 本仕様は予告なく変更することがあります。				
区 分	 株式会社 ティービーアイ		発 行	改 版
CAM			2012. 12. 7 2013. 08. 27	1