

XNP-6120H

NW 2M 光学12倍 屋外対応 PTZ カメラ





主な特徴

WISENET X series

- Wisenet 5 チップセット使用
- H.265に加え、H.264/MJPEGに対応
- マルチストリーミング機能搭載
- WDR(150dB)
- 独自のスマートコーデック WiseStream II により録画データ量の削減が可能

外観図



寸法 単位mm



インターフェース図

外観

内部



1	ドームカバー
2	カメラケース

1	レンズ	6	オーディオ/RS-485コネクタ
2	MICRO USBポート	7	アラームケーブルコネクタ
3	MICRO SDカードポート	8	テストモニター出力
4	電源ポート	9	リセットボタン
5	ネットワークポート		

製品仕様

映像	撮像素子	1/2.8" 2.16M CMOS
	有効画素	1,945(H)×1,109(V)
	走査方式	プログレッシブ
	最低照度	カラー：0.03lux(F1.6,1/30sec,30IRE) 0.05lux(F1.6,1/30sec,50IRE) 白黒：0.003lux(F1.6,1/30sec,30IRE) 0.005lux(F1.6,1/30sec,50IRE)
解像度		1920x1080 / 1280x1024 / 1280x960 / 1280x720 / 1024x768 / 800x600 / 800x448 / 720x576 / 720x480 / 640x480 / 640x360 / 320x240
	最大フレームレート	H.265/H.264:全解像度で最大60fps
	ビデオ圧縮フォーマット スマートコーデック	H.265/H.264/MJPEG WiseStream II
レンズ	焦点距離	5.2~62.4mm(12倍)
	最大口径比	F1.6(ワイド)~3.0(テレ)
	画角	水平：54.58°~5.30°/垂直：32.19°~3.00°
	最短被写体距離	1.5m(ワイド)、2.1m(テレ)
オーディオ	アイリス	オートアイリス
	伝送仕様	双方向
PTZ操作	圧縮	G.711 u-law / G.726 selectable G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC:16kHzで48Kbps
	パン範囲	360° Endless
操作関連	プリセット	プリセット：350°/秒、マニュアル:0.024°~200°/秒 190°(-5°~185°)
	チルト範囲	
	チルト速度	プリセット：350°/秒、マニュアル:0.024°~200°/秒
	シーケンス	プリセット(300)、スウィング(6)、グループ(6)、トレース(1)、ツアー(1)、オートラン、スケジュール 32倍
ネットワーク	デジタルPTZ	自動/カラー/BW/スケジュール
	デイナイト	自動/カラー/BW/スケジュール
	逆光補正	BLC/HLC/WDR(150dB)
	ホワイトバランス	ATW/AWC/マニュアル/屋内/屋外
	デジタルNR	SSNR5(2D+3Dノイズフィルタ)
	ピクセルカウンター	サポート
	シリアルインターフェース	RS-485(Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell)
	Defog (霧除去)	オート/マニュアル
	インターフェース	RJ-45 Ethernet (10/100BASE-T)
	IP	IPv4,IPv6をサポート
インターフェイス	ネットワークプロトコル	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
	インターフェースプロトコル	ONVIF ProfileS/G, SUNAP(HTTP API)
	ストリーミング	ユニキャスト/マルチキャスト
	ユーザーアクセス	ユニキャストで最大20人
環境関係	セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン認証/ダイジェストログイン認証/IPアドレスフィルタリング/ユーザーアクセスログ/802.1X認証方式
	言語	日本語対応可、その他16ヶ国語対応
	OS	Windows 7/8.1/10, MAC OS X10.10/10.11/10.12 対応OS : Windows 7 / 8.1 / 10, MAC OS X 10.10, 10.11, 10.12
	Webブラウザ	プラグインフリーのWeb Viewer : Google Chrome 61 MS Edge 40, Mozilla Firefox 56(Window 64bit でのみサポート), Apple Safari 10 (Mac OS Xでのみサポート)
電気関係	集中管理ソフトウェア	SmartViewer
	ビデオ出力	CVBS:1.0Vp-p/75Ω 720×480 USB:MicroUSBタイプB 1280×720
	オーディオ入力	マイク入力/ライン入力 選択可能
	オーディオ出力	供給電圧:2.5VDC(4mA)、入力インピーダンス:約2kΩ ライン出力(3.5mm mono jack)、最大出力:1Vrms
メカニカル	SDカードスロット	Micro SD/SDHC/SDXC 2スロット 最大512GB
	アラーム	1スロット最大256GB
	電源	アラーム入力1、出力1 小型端子台 AC24V
	動作温度	-30℃~55℃
消費電力	動作湿度	90%以下
	保護等級	IP66
色/材質	ハンタル抵抗	IK10
	電源	DC12V/PoE (802.3af準拠、クラス4)
寸法	消費電力	12W
	アイボリー/アルミニウム	
重量	寸法	Ø 168mm×H161.5mm
	重量	約1.90kg

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	発行	Ver.
IPCAM	2020/06/08	1.2