WISENET

ネットワークカメラ クイックガイド

XNP-6320/XNP-6320H/XNP-6320HS



コンポーネント

販売国ごとに付属品が異なるため。

• XNP-6320



































Λ







●別売り:Wi-Fiドングル、OTGアダプタ













コンポーネント


販売国ごとに付属品が異なるため。


• XNP-6320H



























●別売り:Wi-Fiドングル、OTGアダプタ













コンポーネント

販売国ごとに付属品が異なるため。

• XNP-6320HS




































6 ●別売り:Wi-Fiドングル、OTGアダプタ






Q











パスワード設定

本製品を初めて使用する場合、ログインパスワードを登録する必要があります。

"パスワード変更"ウィンドウが表示されましたら、新しいパスワードを入力します。

- 新しいパスワードが8~9桁の場合、以下のうち3 種類以上を使用する必要があります: 大文字/小文字、数字、特殊文字。パスワードが10~15桁の場合、2種類以上を使用する必要があります。
 - 認められている特別文字: ~'!@#\$%^*()_-+=|{} [].?/
- Administrator password change

 New password

 Confirm new password

 If the password is 8 to 9 letters long, then it should be a combination of at least three types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.

 If the password is 10 to 15 letters long, then it should be a combination of at least two types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.

 User name should be different from password.

 The following special characters are available for use. ¬1@#\$5\^1_0.+=|00.7'

 Don't use 4 or more characters repeated. (examples: !!!!, 1111, aaaa)
- 安全性を高めるため、同じ文字を繰り返したり、キーボード上の連続した文字を入力したりするのはお 勧めしません。
- パスワードをなくした場合、[RESET]を押して製品を初期化します。そのため、メモ帳を利用したり、記憶したりして、パスワードをなくさないようにしてください。

ログイン

カメラにアクセスするたびに、ログインウィンドウが表示されます。 ユーザーIDとパスワードを入力してカメラにアクセスします。

- **1 <User Name**>入力ボックスに"**admin**"と入力します。
- **2** <**Password**>入力欄に入力します。
- 3 [OK]をクリックします。

WiFi接続

カメラ設定

1 OTGアダプタ(5ピン)とWiFiドングルをMicro USB端子に接続します。

スマートフォン設定

- 1 Wisenet Installationアプリケーションをインストールします。
- 2 WiFiをオンにしてから、カメラのSSIDを選択します。
- **3** Wisenet Installationアプリケーションを起動します。
- ④ カメラにログインすると、ビデオに接続されます。(初期パスワード:4321)。 ■ 初期接続中は、ログインなしでビデオが再生されます。
- **5** スマートフォンでビデオを視聴しながら、画角を調整することができます。

※ Pan / Tilt / ZoomモーターおよびSlip ringは連続動作する場合、部品寿命を1年保証します。



Hanwha Techwinでは環境保護のため、製品製造の全工程で環境に配慮しており、より環境に優しい製品をお客様にお届けするため数多くの措置を講じています。

エコマークは、環境に優しい製品を創り出すHanwha Techwinの意志を表すとともに、それらの製品が欧州RoHS指令に準拠していることを示しています。

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA

Tel: +82.70.7147.8753 Fax: +82.31.8018.3740

www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666 Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920 Fax +1.201.373.0124 www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101 www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin Tianjin

No.11 Weiliu Rd., Micro-electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, ChinaTel: +86-22-2388-7788 (8700) www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates http://hanwha-security.com

