

# 仕様書

**TAKEX**

品名	AHDシークレットカラーカメラ
品番	VFC-C300AH
撮像素子	1/2.8型 SONY 2メガピクセル プログレッシブスキャン C-MOSセンサー
画素数	総画素数 : 2001 (H) × 1121 (V) (約224万画素) 有効画素数 : 1985 (H) × 1105 (V) (約219万画素)
解像度	1920×1080
フレームレート	フルHD (1080p) : 30fps
映像出力	AHD2.0 (1080p) / VBS1.0V (p-p) 切替 75Ω (BNCコネクタ) (スイッチケーブルの開放/短絡による選択式)
装着レンズ	メガピクセルレンズ 広角 f=3.6mm、 F:2.0 水平:86° 垂直:51° ※1
推奨照度	20lx (F:2.0)
最低被写体照度	4lx (F:2.0、電子感度UP:2倍、出荷時設定)
シャッタースピード	オート
ゲインコントロール	あり (レベル調整可)
電子感度UP	オフ/オート (2/4/6/8/10/15/20/25/30倍) 切替
ホワイトバランス	ATW/AWB/AWC (プッシュロック) / 室内/室外/マニュアル 切替
逆光補正	オフ/BLC/HSBLC/D-WDR 切替
ノイズリダクション	オフ/オン (二次元、三次元) 切替、レベル調整可
反転・回転	オフ/水平反転/垂直反転/180度回転 切替
モーション検知	オフ/オン 切替 4エリア
プライバシーマスキング	オフ/オン 切替 4エリア
画素欠陥補正機能	あり
通信方式	同軸重畳制御方式 (Pelco-C)
設定方式	OSD方式 日本語対応
電源電圧	DC12V±10% 極性あり
消費電流	100mA (DC12V入力時)
使用可能周囲温度	-10°C~+50°C (結露無きこと)
設置場所	屋内
取付方法	天井設置
外形寸法	φ106.5×H61mm (絶縁ゴム含まず)
質量 (重量)	約270g
外観	本体:樹脂 (オフホワイト) カメラ窓:樹脂 (スモーク)
付属品	取扱説明書 (保証書付き) 1冊、電源接続コード 1本、 カメラ取付ベース (絶縁ゴム付き) 1個、ベース固定ネジ 5本、 樹脂アンカー 5本、熱収縮チューブ 1個、本体固定ネジ 4本、 本体ロックネジ 1本、位置合わせシート1枚

※1: 装着レンズの垂直画角、水平画角はモニターのオーバースキャン率など、モニターの仕様により多少異なる場合があります。

品名  
AHDシークレットカラーカメラ

品番  
VFC-C300AH



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.